

# Produktdatenblatt

## Schere OL 90 N \*



Schere OL 90 N mit Standard-Flügelbock

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Komfortable und tägliche Lüftung von Räumen und Treppenhäusern
- Einwärts öffnende Rechteckfenster mit Kippflügel
- Montage an Holz- (keine Euronut), Kunststoff- oder Leichtmetallfenstern
- Rahmenmontage



**PRODUKTMERKMALE**

- Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 170 mm
- Geringer Platzbedarf durch flaches Design der Schere
- Verriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Flügelverriegelung
- Aushängesperre an der Schere bietet zusätzliche Sicherheit
- Scherenaushängung durch Auslösetaste erleichtert die Fensterreinigung von innen und außen
- Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern die Montage

**TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	Schere OL 90 N *
Öffnungsweite (max.)	170 mm
Flügelbreite (min.)	380 mm
Flügelhöhe (min.)	250 mm
Flügelgewicht (max.)	80 kg
Platzbedarf (max.)	19 mm
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	Ja

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.