

Produktdatenblatt

OL 320



Aufliegender Flachform-Oberlichtöffner mit einer
Öffnungsweite von 320 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Komfortable und tägliche Lüftung von Räumen und Treppenhäusern
- Für Fenster mit hohen Flügelgewichten bis max. 250 kg
- Einwärts öffnende Kippfenster
- Automatisierung durch Elektrolineartrieb E 212
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Leichtmetallfenstern
- Rahmenmontage

PRODUKTMERKMALE

- Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 320 mm
- Die Öffnungsweite ist einstellbar
- Geringer Platzbedarf durch flaches Design der Schere
- Sicherheitsknopf an der Schere zeigt das Einrasten der Schere im Kugelkopf des Flügelbocks
- Integrierte Flügelverriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Verriegelung
- Scherenaushängung durch Auslösetaste erleichtert die Fensterreinigung von innen und außen
- Aushängesperre bietet zusätzliche Sicherheit
- Verriegelungsmitteln und Zusatzverriegelungen erhöhen die Sicherheit und Dichtheit
- Scheren und Gestänge sind von vorn montierbar
- Flügelbock passt für alle Überschlaghöhen und Werkstoffe

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	OL 320
Länge	436 mm
Tiefe	65 mm
Höhe	26 mm
Öffnungsweite (max.)	320 mm
Flügelbreite (min.)	680 mm
Flügelhöhe (min.)	400 mm
Flügelgewicht (max.)	250 kg
Beschlaghub	70 mm
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	Bedingt
Flügelverriegelung in der Schere integriert	Ja
Scherenaushängung durch Auslösetaste	Ja
Aushängesperre	Ja

ZUBEHÖR

FANG- UND PUTZSICHERUNG (FPS)

Für Oberlichtöffner zur zusätzlichen Sicherung von Kippflügeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Fang- und Putzsicherung (FPS) Gr.1	FPS Größe 1	030249	Verzinkt
Fang- und Putzsicherung (FPS) Gr.3	FPS Größe 3	030251	Verzinkt
Fang- und Putzsicherung (FPS) Gr.2	FPS Größe 2	030250	Verzinkt